Taburete industrial **GRA45**

Taburete escalera fabricado en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN 14183
Diseño robusto y resistente, con una amplia plataforma de trabajo que permite trabajos de mayor duración de una forma cómoda y segura.
Ascenso cómodo con amplios peldaños e inclinación de 45°, que permite bajar de frente.
Suelo de aluminio con relive antideslizante.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de 500x560mm
- Peldaños de 500x200mm
- Inclinación de 45°
- Pies antideslizantes de caucho
- Rodapié a ambos lados y frente

Posibilidad de fabricación a medida

Contacte con nuestros técnicos
tecnico@escaleras-sube.es

UNE EN 14183

150 kg







Modelo	Peldaños	A	B	C	D	Peso
GRA4502	2	**0,40**	0,98	0,55*	0,45	14
GRA4503	3	**0,60**	1,20	0,75	0,65	17
GRA4504	4	**0,80**	1,40	0,75	0,85	21
GRA4505	5	**1,00**	1,60	0,75	1,05	24

**** El modelo GRA4502 no lleva estabilizador***

info@escaleras-sube.es

OPCIONAL

ACC03 Estabilizador 2 peldaños

Sólo para los modelos *GRA6002 y GRA4502*

Barra estabilizadora con pies antideslizantes de caucho.

Es obligatorio su montaje cuando a las modelos *GRA4502 y GRA6002* se les montan los accesorios **ACC04- Ruedas** y/o **ACC07-Salva-rodillas**

ACC07 Salva-rodillas

La normativa *EN 14183-Taburetes*, no exige barandillas, pero es posible montar este opcional si se considera necesario.

Son unas barandillas de 650mm de alto. Quedan justo por encima de las rodillas, lo que otorga al usuario una mayor seguridad al estar en la plataforma, en el ascenso y descenso. Además otorga más libertad de movimientos comparado con unas barandillas más altas.

ACC04 Ruedas Ø80mm

Se instalan dos ruedas de Ø80mm en la barra estabilizadora para desplazar la escalera.

Las ruedas no están en contacto con el suelo cuando el taburete está en posición de uso.

En el tramo de peldaños, se instalan unas manetas de aluminio, que al inclinar el taburete a través de ellas, las ruedas tocan el suelo permitiendo moverlo como si de una carretilla se tratara.

ACC17 Pies de poliuretano

Se sustituyen los pies de caucho por los de poliuretano. Ofrecen una resistencia al deslizamiento similar, pero son mas resistentes al desgaste.

Especialmente indicado para superficies muy abrasivas, como asfalto o cemento muy rugoso.